



Bouton Triangle

Pièce en **plastique thermo-durcissable** technique, de surface brillante et polie, très grande dureté et excellente résistance aux produits chimiques. Couleur standard noire.


Fixation, insert en laiton et tige en acier zingué.

Utilisation de -50° à $+155^{\circ}$ Celsius, excellente isolation thermique et électrique et haute résistance aux intempéries.

Vous trouverez la version inox de ce bouton dans la 1^{re} famille intitulée "versions inox de la gamme BOUTET".



insert taraudé en laiton



tige filetée en acier zingué

Bouton Triangle avec insert taraudé

D	d	H	R	r	f	A'	Référence	g	Lot
32	M4	10,5	22	3	12	6,5	2456	5	10 pcs
40	M6	13,1	27,5	3,7	15	6,5	2323	11	10 pcs
50	M6	16,3	34,4	4,7	18,8	6,5	2372	17	10 pcs
62	M6	20,6	43	5,9	23,5	9	2256	31	10 pcs
62	M8	20,6	43	5,9	23,5	8	2257	34	10 pcs

Bouton Triangle avec tige filetée

D	d	H	R	r	f	A	Référence	g	Lot
32	M6	10,5	22	3	12	15	2236	9	10 pcs
40	M6	13,1	27,5	3,7	15	15	2237	13	10 pcs
50	M8	16,3	34,4	4,7	18,8	16	2409	24	10 pcs
50	M8	16,3	34,4	4,7	18,8	20	2238	25	10 pcs
62	M10	20,6	43	5,9	23,5	25	2239	47	10 pcs