


Poignée Haute Lisse


Pièce en **plastique thermo-durcissable** technique, de surface brillante et polie, très grande dureté et excellente résistance aux produits chimiques. Couleur standard noire. Six autres couleurs, dans la masse, sont également disponibles, avec un minimum de 5 000 pièces. Prix sur demande.

Fixation, taraudage dans la matière plastique ou insert en laiton ou acier zingué.

Utilisation de $- 50^{\circ}$ à $+ 155^{\circ}$ Celsius, excellente isolation thermique et électrique et haute résistance aux intempéries.



taraudage moulé, **avec chambrage**




taraudage moulé, **sans chambrage**

Poignée haute lisse avec taraudage moulé dans la matière

D	d	B	C	a	d'	A max.	version	version	g	Lot
							avec chambrage	sans chambrage		
							Référence	Référence		
25	M6	25	12			14	-	1759	10	10 pcs
25	M8	25	12			18	-	1761	10	10 pcs
45	M10	45	20	17,5	14	36	1776	-	60	10 pcs

Poignée haute lisse avec insert

D	d	B	C	A'	Référence	g	Lot
25	M5	25	12	10	2271*	15	10 pcs
25	M6	25	12	12	1788	20	10 pcs
45	M10	45	20	22	1798	70	10 pcs



insert taraudé en acier zingué
* laiton dans référence 2271