




BOUTET

Bouton SV en plastique composite

Bouton en techno-plastique polyamide noir renforcé de fibres de verre, de surface mate, grainage fin, excellente résistance aux chocs. Utilisation de - 50° à + 130° Celsius. Insert en laiton et tige en acier zingué.

Knob SV in composite plastic

Knob in high resistance polyamide reinforced with glass fibres, black matt, with female insert in brass (reference 6050 and 6966) or zinc plated steel (6965) and stud in zinc plated steel.



01 Version avec insert non débouchant / with female blind insert

D	d	B	C	F	G	REFERENCE
32	M6	17	9	14	6,5	6050

02 Version avec insert débouchant / with through insert

D	d	B	F	G	REFERENCE
28	M5	14	11,5	5,6	6965*
28	M6	14	11,5	5,6	6966

* Insert en acier zingué / with steel insert

03 Version avec tige filetée / with stud

● Longueur standard tige acier / Length of steel stud

D	d	B	E	F	G	8	10	13	15	20	25	30	35	40	50	60	REFERENCE acier / steel
18	M3	10	7	8	4		●	●	●	●	●						6000**
18	M4	10	7	8	4	●	●		●	●	●						6001**
28	M4	14	11	11	6	●											6020**
28	M5	14	11	11	6		●		●	●	●	●	●	●	●		6021**
28	M6	14	11	11	6		●		●	●	●	●	●	●	●		6022**
32	M6	17	12	14	7		●		●	●	●	●	●	●	●		6040**
32	M8	17	12	14	7				●	●	●	●	●	●	●	●	6041**

** Exemple de commande : 602125 pour une longueur 25 mm / How to order : 602125 for length 25 mm